



*Imágenes representativas



RS660

Motor y Transmisión

- Tipo: Bicilíndrico en paralelo de 659 cc, 6 velocidades, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida, Ride-By-Wire.
- Potencia neta máxima: 100 HP (73.5 kW) @ 10,500 rpm
- Par motor máximo: 67 Nm @ 8,500 rpm

Chasis

- Freno delantero: Doble disco Ø 320 mm con pinzas radiales Brembo de 4 pistones y ABS de doble canal.
- Freno trasero: Disco Ø 220 mm con pinza Brembo y ABS.
- Suspensión delantera: Horquilla invertida Kayaba USD de 41 mm, ajustable en precarga y rebote.
- Suspensión trasera: Monoamortiguador ajustable en precarga y rebote.
- Llanta delantera: 120/70 ZR17.
- Llanta trasera: 180/55 ZR17.

Dimensiones & Peso

- Peso con líquidos: 183 kg
- Largo: 1,995 mm
- Ancho total: 745 mm
- Altura del asiento: 820 mm
- Plazas de asiento: 2
- Capacidad del depósito: 15 litros

Rendimiento de la conducción

- Velocidad máxima: 240 km/h +/-
- Consumo de gasolina: 20 km/L +/-