



*Imágenes representativas



**TUONO 660
FACTORY**

Motor y Transmisión

- Tipo: Bicilíndrico en paralelo de 659 cc, 4 tiempos, 4 válvulas por cilindro, DOHC, refrigeración líquida con Ride-By-Wire
- Potencia neta máxima: 105 HP (77.2 kW) @ 10,400 rpm
- Par motor máximo: 70 Nm @ 8,400 rpm
- Relación de transmisión: 6 velocidades con embrague multidisco húmedo y sistema slipper
- Aprilia Quick Shifter (AQS) (up/down): Sí

Chasis

- Freno delantero: Doble disco flotante Ø 320 mm con pinzas Brembo radiales y ABS
- Freno trasero: Disco Ø 220 mm con pinza Brembo y ABS
- Suspensión delantera: Horquilla Öhlins NIX 30 Ø 43 mm USD, totalmente ajustable, 110 mm de recorrido
- Suspensión trasera: Mono amortiguador Öhlins STX 46, totalmente ajustable, 130 mm de recorrido
- Lanta delantera: 120/70-17
- Lanta trasera: 180/55-17

Dimensiones & Peso

- Peso con líquidos: 181 kg (wet)
- Altura del asiento: 820 mm
- Capacidad del depósito: 15 litros
- Plazas de asiento: 2 (asiento dual)

Rendimiento de la conducción

- Velocidad máxima: 230 km/h +/-
- Consumo de gasolina: 25 km/l +/-